KARTA KATALOGOWA

Moduł Keystone KRONX RJ45 kat.6A UTP beznarzędziowy

KR-2336 H8C6A

NETWORK SOLUTIONS

KRONX

CECHY

. Wytrzymałość napięciowa:
kontakt/kontakt: 1000 VDC
kontakt/masa: 1500 VDC
rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
rezystancja kontaktu: <20 MiliOhmReturn loss :
100MHz >8dB
. Insertion loss : 100MHz >49.8dB
. Next loss : 100MHz > 36.7dB
. Tłumienność: 100MHz < 555ns
. Materiał: brąz fosforowy
. Pin: 30-50”U”nickel, złocone końcówki
. Złącze szczelinowe IDC LSA
. Średnica żyły: 0,6-0,65 mm (AWG 22)
. Średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm
. Parametry mechaniczne:
. Żywotność: ponad 750 cykli

OPIS

Moduł keystone RJ45 UTP kat.6A służy do budowy logicznych punktów przyłączeniowych (gniazd abonenckich) w instalacjach okablowania strukturalnego.

. Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA
. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
. Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
. Montaż w standardzie keystone

nr kat.	Nazwa
KR-2336 H8C6A	Moduł Keystone KRONX RJ45 kat.6A UTP beznarzędziowy