KARTA KATALOGOWA

Patch Panel KRONX STP kat.6A 24xRJ45 19''/1U Excellent

KR-3217 SK24C6A

NETWORK SOLUTIONS

KRONX

CECHY

. Wytrzymałość napięciowa:
kontakt/kontakt: 1000 VDC
kontakt/masa: 1500 VDC
rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
rezystancja kontaktu: <20 MiliOhmReturn loss :
100MHz >8dB
. Insertion loss : 100MHz >49.8dB
. Next loss : 100MHz > 36.7dB
. Tłumienność: 100MHz < 555ns
. Materiał: brąz fosforowy
. Pin: 30-50”U”nickel, złocone końcówki
. Złącze szczelinowe IDC LSA
. Średnica żyły: 0,6-0,65 mm (AWG 22)
. Średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm
. Parametry mechaniczne:
. Żywotność: ponad 750 cykli

OPIS

Panel krosowy 24xRJ45 kat.6A STP służy do rozszycia kabli w szafach rack w instalacjach okablowania strukturalnego.
. Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA – umożliwia rozszycie kabla za pomocą przyrządu LSA
. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
. Półka do łatwego montażu kabla

nr kat.	Nazwa
KR-3217 SK24C6A	Patch Panel KRONX STP kat.6A 24xRJ45 19''/1U Excellent